


## Bedienungsanleitung für Nassmarkierwagen FM 700

1. Führungsholm mit Gummigriff
2. Stahl-Druckbehälter
3. Metall-Handpumpe
4. Halterung f. Schnellschlussventil
5. Druckschlauch
6. Manometer
7. Sicherheitsventil
8. Schnellschlussventil
9. Flachstrahldüse
10. Laufrad - Kunststoff
11. Führungsrads - Kunststoff
12. Bedienungshebel Ein/Aus
13. Metallrohr-Rahmen
14. Linierbleche



### Bedienen und Warten von Nassmarkierwagen

1. Beim Auspacken darauf achten, dass Sie alle Teile aus dem Karton nehmen.
2. Führungsholm mit dem Geräterahmen zusammenstecken und verschrauben. Das Gerät ist jetzt einsatzbereit.
3. Schlauchleitung am Rahmen (Führungsholm) befestigen.
4. Behälterverschluss (Handpumpe oder Kompressoranschluss) abschrauben und fertig gemischte Farbe einfüllen. (Nach Bedarf, max. 10 Liter). Behälter wieder fest verschließen.  
Bitte beachten! Farbe beim Einfüllen sieben, mittels Farbeinfülltrichter mit integriertem Sieb.
5. Behälter mittels Handpumpe oder Kompressor bis zu max. 6 bar aufpumpen.
6. Der Markierwagen ist jetzt fertig zum Markieren. Achten Sie bitte darauf, dass bei lang- oder kurzgemähtem Rasen die Farbdüse, bzw. das Schnellschlussventil in der Höhe verstellt werden muss.
7. Nach dem Markieren in den leeren Behälter etwas Wasser füllen, wieder unter Druck setzen und den Druckschlauch mit Abstellventil und Düse durchspülen.
8. Die Markierungsfarben werden in Gebinde zu 15 kg geliefert. Bitte beachten Sie das angegebene Mischungsverhältnis auf den Farbeimern. Bei kurz gemähtem Rasen kann die Farbe dünner, bei höherem Rasen dicker sein.

Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler und Irrtümer wird keine Haftung übernommen.